

Europsko jamstvo na 3M folije za stakla

Ograničeno jamstvo

3M jamči prvom kupcu navedenom u "Zapisniku o ugradnji" koji je sastavni dio ovog jamstva 3M folije za staklo (u dalnjem tekstu "Proizvod") besplatnu isporuku novog Proizvoda ako se tijekom navedenog jamstvenog razdoblja na Proizvodu utvrde nedostaci u vidu ljuštenja, pucanja, pojave površinskih napuklina i odljepljivanje od stakla. Jamstvo vrijedi isključivo ako je Proizvod ispravno ugradio ovlašteni 3M distributer ili ovlašteni 3M postavljač (koji je naveden u Zapisniku o ugradnji).

Ovo jamstvo vrijedi samo ako je:

- Proizvod ugradio ovlašteni 3M distributer ili ovlašteni 3M postavljač i
- Proizvod ugrađen u skladu s uputama sadržanim u priručniku za 3M folije iz 2015. ("2015 3M Window Film Manual") i
- Kupac obavijestio ovlaštenog 3M distributera ili ovlaštenog 3M postavljača u pisanom obliku u roku od mjesec dana od pojave nedostatka na Proizvodu; ako kupcu nije praktično obavijestiti ovlaštenog 3M distributera ili ovlaštenog 3M postavljača, pisanu obavijest treba dostaviti direktoru Odjela obnovljivih izvora energije u lokalnom predstavništvu kompanije 3M i
- Zapisnik o ugradnji (u priloženom obliku) potpuno ispunjen i potpisani u vrijeme ili netom nakon završetka ugradnje, a dostavlja se zajedno s bilo kojom obavijesti o nedostatku na Proizvodu.

Ovo jamstvo ne vrijedi ako:

- Proizvod nije ugradio ovlašteni 3M distributer ili ovlašteni 3M postavljač ili
- Zapisnik o ugradnji nije bio potpuno ispunjen i potpisani u vrijeme ili netom nakon završetka ugradnje ili
- Proizvod je uklonjen prije nego što su 3M i ovlašteni 3M distributer ili ovlašteni 3M postavljač pregledali prijavljeni nedostatak ili
- Nedostatak je uzrokovani nedostacima u sustavu ostakljenja (stakla i okviri) ili
- Proizvod je izmjenjivala ili popravljala bilo koja osoba koju nije ovlastio 3M ili
- Proizvod je bio izložen neprikladnoj upotrebi, pogrešnoj upotrebi ili nemaru ili
- Proizvod nije ugrađen u skladu sa smjernicama za ugradnju u priručniku za 3M folije iz 2015. ("2015 3M Window Film Manual") ili
- Nedostatak na Proizvodu uzrokovan je izostankom ili nepravilnim načinom održavanja i čišćenja u suprotnosti s preporukama sadržanim u ovom dokumentu ili
- Proizvod je prije ugradnje star više od 5 godina od datuma kupovine.
- Prije ugradnje, ako proizvod nije bio u originalnom pakiranju ili stanju koje je preporučio 3M

Ako je 3M folija prodana kanalima distribucije ili ako ju je ugradio neovlašteni 3M distributer ili postavljač, jamstvo vrijedi najviše 1 godinu kod svih Proizvoda

U slučaju opravdane reklamacije koja je rezultirala ugradnjom nove folije, jamstveno razdoblje za zamjensku foliju trajat će samo onoliko koliko je preostalo jamstvenog razdoblja iz prethodne ugradnje

Ovo jamstvo daje se umjesto drugih jamstava te isključuje sva druga jamstva i uvjete, kako izravne tako i neizravne, temeljene na zakonu ili običajnom pravu. Ne smatra se da ovo jamstvo isključuje ili ograničava odgovornost kompanije 3M za smrt ili tjelesne ozljede uslijed nemara kompanije 3M. 3M nije odgovoran za bilo koji posljedični ili neizravni gubitak ili štetu, neovisno o tome jesu li posljedica isporuke Proizvoda, njegove upotrebe, bilo kakvog nedostatka ili nedostatka u učinkovitosti ili drugoga. Odgovornost kompanije 3M u okviru ovog jamstva ni u kom slučaju nije veća od troškova zamjene Proizvoda.

Ovo jamstvo može se prenijeti s prvog kupca na drugog kupca tijekom jamstvenog razdoblja i to isključivo uz prethodni pisani pristanak kompanije 3M i ovlaštenog 3M distributera ili ovlaštenog 3M postavljača.

Brojni čimbenici koji nisu pod kontrolom kompanije 3M, isključivo povezani sa znanjem i kontrolom korisnika, u određenim slučajevima mogu utjecati na primjenu i učinkovitost 3M proizvoda. S obzirom na niz čimbenika koji mogu utjecati na primjenu i učinkovitost 3M proizvoda, korisnik je jedini odgovoran za procjenu prikladnosti 3M proizvoda za određenu namjenu, prikladnosti za korisnikov način primjene, kao i da je isti sukladan s lokalnim zakonskim odredbama za primjenu na automobilskim prozorima. Sva pitanja u svezi s jamstvom i odgovornošću za proizvod, kao i s učinkom njegove upotrebe, uređuju se u skladu s odredbama odgovarajućeg ugovora o prodaji, osim ako lokalni zakoni nalažu drukčije. Vrijedi od ožujak 2016.

Europske upute za održavanje 3M folija za stakla

Kupili ste vrhunski proizvod. Stoga vas molimo da pažljivo pročitate sljedeće upute.

Početno prianjanje (adhezija) 3M folije na staklo traje najmanje 48 sati. Postizanje potpunog prianjanja može potrajati i do 30 dana jer mora ispariti sva tekućina upotrebljavana pri postavljanju folije. U tom razdoblju folija se ne smije prati i čistiti.

Pranje i čišćenje 3M folija za stakla:

- Čistite vodom i sapunicom, odnosno neabrazivnim sredstvima za čišćenje.
- Nemojte upotrebljavati nikakva otapala, kao ni agresivne deterdžente koji mogu oštetiti površinu folije.
- Upotrebljavajte više vode nego što biste upotrijebili za čišćenje običnih stakala bez folije.
- Ne čistite folije bez vode.
- Učestalo mijenjajte vodu da biste spriječili oštećivanje folije česticama prljavštine.
- Površinu folije čistite mekim gumenim brisačem za stakla, mekanom krpom ili mekanom spužvom. Nemojte upotrebljavati nikakve abrazivne ili oštре proizvode koji mogu oštetiti površinu.
- Za sušenje stakla pažljivo upotrijebite neabrazivne krpe ili papirne ubrusne.

3M vanjske folije za stakla operite najmanje dvaput godišnje. Koristite tlačni perač ili crijevo za vodu da biste uklonili prljavštinu i prašinu.

3M folije za stakla proizvod su visoke tehnologije. Ipak, njihova površina nije jednako tvrda kao staklo, stoga vas molimo da s njima postupate pažljivo.

Zapisnik o ugradnji

(Napomena: obvezno je ispunjavanje svih polja)

Kupac:	Naziv tvrtke / ime i prezime		
Folija:	Tip folije	Broj šarže (LOT):	m2:
	Tip folije	Broj šarže (LOT):	m2:
	Tip folije	Broj šarže (LOT):	m2:
	Tip folije	Broj šarže (LOT):	m2:
	Tip folije	Broj šarže (LOT):	m2:
	Tip folije	Broj šarže (LOT):	m2:
	Tip folije	Broj šarže (LOT):	m2:
	Tip folije	Broj šarže (LOT):	m2:
	Tip folije	Broj šarže (LOT):	m2:
	Tip folije	Broj šarže (LOT):	m2:
	Tip folije	Broj šarže (LOT):	m2:
	Tip folije	Broj šarže (LOT):	m2:
	Tip folije	Broj šarže (LOT):	m2:
	Tip folije	Broj šarže (LOT):	m2:
	Tip folije	Broj šarže (LOT):	m2:
	Tip folije	Broj šarže (LOT):	m2:
	Tip folije	Broj šarže (LOT):	m2:
	Tip folije	Broj šarže (LOT):	m2:
	Tip folije	Broj šarže (LOT):	m2:
	Tip folije	Broj šarže (LOT):	m2:
	Tip folije	Broj šarže (LOT):	m2:
	Tip folije	Broj šarže (LOT):	m2:
	Tip folije	Broj šarže (LOT):	m2:
	Tip folije	Broj šarže (LOT):	m2:
Ovlašteni distributer:			
Adresa:			
Osoba za kontakt:			
Telefon:			
Ovlašteni postavljač:			
Potvrda kupca:	Mjesto:	Potpis:	
Datum:			

Europska tablica jamstava za 3M folije za stakla

3M folije za zaštitu od sunca za unutarnju primjenu

	Uspravno i vodoravno postavljanje
Prestige	15 godina
Night Vision	12 godina
Silver	10 godina
Neutral	10 godina
Nickel	10 godina

3M folije za zaštitu od sunca za vanjsku primjenu

	Uspravno postavljanje (90° to 75°)	Vodoravno postavljanje (74° to 0°)
Prestige Exterior**	10 godina	7 godina
Silver Exterior*	7 godina	5 godina
Neutral Exterior*	7 godina	5 godina
Silver Plastic*	4 godina	3 godina

3M sigurnosne folije za unutarnju primjenu

	Uspravno i vodoravno postavljanje
Scotchshield™ Ultra	15 godina
Safety	10 godina
3OPL	5 godina
Impact Protection Profiles (IPP)	razdoblje jamstva kao i za foliju u kombinaciji s kojom je ugrađen
Impact Protection Adhesive (IPA)	razdoblje jamstva kao i za foliju u kombinaciji s kojom je ugrađen

3M sigurnosne folije za vanjsku primjenu

	Uspravno postavljanje (90° to 75°)	Vodoravno postavljanje (74° to 0°)
Safety Exterior**	7 godina	5 godina

3M sigurnosne i solarne folije za unutarnju upotrebu

	Uspravno i vodoravno postavljanje
Scotchshield™ Ultra Prestige	15 godina
Scotchshield™ Ultra Night Vision	12 godina

3M folije za kontrolu klime za unutarnju upotrebu

	Uspravno i vodoravno postavljanje
Thinsulate™ Climate Control	10 godina
All Seasons Amber	10 godina

3M folije za kontrolu svjetla za unutarnju primjenu

Daylight Redirecting Film	10 godina
---------------------------	-----------

3M folije za automobilska stakla za unutarnju primjenu

Crystalline	10 godina
Color Stable	7 godina
Obsidian Automotive Security	6 godina
FX-HP	5 godina
Obsidian Sun Control	5 godina
Black Shade	1.5 godina

* Obvezno je brtljenje rubova folije radi ostvarivanja jamstva. Preporučeno brtivo je 3M Marine Sealant 3200 Edge Sealing Tape 3695 ili **4150 Edge Sealer**

** Obvezno je brtljenje samo onih rubova folije koji mogu biti dulje vremena izloženi vodi ili snijegu.